

Aderans Artırıcı Astar

- Pürüzszü nitelikteki beton ve brüt duvar/tavan yüzeyleri üzerine sıva uygulaması öncesi uygulanan aderans (tutunma) artırıcı astardır.
- Özellikle alçı esaslı olmak üzere her türlü sivanın duvar ve tavan yüzeylerine yapışma kuvvetini artırır. Sıva harç suyunun uygulama yüzeyince emilmesini önleyerek su kaybını azaltır, harçın işlenebilirliğini artırır, çalışma süresini uzatır.
- Yüksek yapışma özelliğine sahip, polimerle güçlendirilmiş reçine esaslı bir ürünüdür.



Aderans Artırıcı Astar

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, yağ ve boyalı maddelerden arındırılmalıdır.
- Uygulama el ile yapılacak ise, kova içerisinde kullanıma hazır olan ürün, homojen ve topaksız bir kivama gelinceye kadar karıştırılır.
- Uygulama makine ile yapılacak ise 15 kg'lık ürün kovasına en fazla 2 litre su eklenir ve homojen ve topaksız bir kivama gelinceye kadar karıştırılır.
- Rulo ile yüzeye uygulama yapılır.
- Ürünün kuruması ve sertleşmesi için 24 saat beklenir.
- Uygulamaya hazır duruma gelen yüzey üzerine sıva yapılır.
- 15 kg ASTARLUX ile yaklaşık 70 - 100 m² yüzey astarlanır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +5°C ile 35°C arası olmalıdır.
- Uygulama sırasında ellerinizi korumak amacıyla eldiven kullanınız.
- Cilde ve göze temasından kaçınınız. Temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız.
- Yutulması durumunda bol su içiniz ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım Oranı	El ile Uygulama - Ürünne su katılmaz
	Makine ile Uygulama - 15 kg ASTARLUX için 2 litre su
Tüketim Miktarı	0,15 - 0,2 kg/m ²
Yoğunluk	1,35 g / cm ³ (+20°C)

SAKLAMA KOŞULLARI

- Sıcaklığının en az +5°C olduğu serin bir ortamda depolanması koşulu ile üretim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Ürünün tamamının kullanılamaması durumunda, bir sonraki kullanım için kova kapağı sıkıca kapatılmalı, ürün hava almamalıdır.
- Üst üste en fazla 10 kova istiflenebilir.
- Kullanım süresinin aşılması ve kötü depolama koşulları ürünün niteliklerini bozar.

AMBALAJ

- 15 kg'lık Plastik Kova

